



"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE : z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek azotu > 80.0 ug/m3 = 40.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek azotu > 70.0 ug/m3 = 35.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek azotu > 60.0 ug/m3 = 30.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Załącznik nr 3




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek siarki > 15.0 ug/m3 = 4.29 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek siarki > 10.0 ug/m3 = 2.86 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek siarki > 5.0 ug/m3 = 1.43 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Ołow > 0.066 ug/m3 = 1.32 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Ołow > 0.06 ug/m3 = 1.2 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Ołow > 0.054 ug/m3 = 1.08 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Tlenek węgla > 30.0 ug/m3 = 0.1 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Tlenek węgla > 20.0 ug/m3 = 0.07 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Tlenek węgla > 10.0 ug/m3 = 0.03 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Chlor > 0.5 ug/m3 = 0.5 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Chlor > 0.4 ug/m3 = 0.4 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Chlor > 0.3 ug/m3 = 0.3 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE : z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Fluor > 1.2 ug/m3 = 4.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Fluor > 1.0 ug/m3 = 3.33 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Fluor > 0.8 ug/m3 = 2.67 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE : z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Merkaptamy > 1.2 ug/m3 = 6.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Merkaptamy > 1.0 ug/m3 = 5.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Merkaptamy > 0.8 ug/m3 = 4.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE : z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Siarkowodor > 1.2 ug/m3 = 6.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Siarkowodor > 1.0 ug/m3 = 5.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Siarkowodor > 0.8 ug/m3 = 4.0 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory alifatyczne > 15.0 ug/m3 = 0.5 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory alifatyczne > 12.0 ug/m3 = 0.4 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory alifatyczne > 9.0 ug/m3 = 0.3 % wart. odnies. (ciągła cienka)




"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory aromatyczne > 6.0 ug/m3 = 0.6 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory aromatyczne > 4.0 ug/m3 = 0.4 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Węglowodory aromatyczne > 2.0 ug/m3 = 0.2 % wart. odnies. (ciągła cienka)



"OPA03" EKO-SOFT lic. EKOTER/By/OKR/03/C Projekt: Sortownia NOWE ; z = 0.0 m

Stężenie godzinowe S1 Pył zawieszony PM10 > 50.0 ug/m3 = 17.86 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Pył zawieszony PM10 > 40.0 ug/m3 = 14.29 % wart. odnies. (ciągła cienka)

Stężenie godzinowe S1 Pył zawieszony PM10 > 30.0 ug/m3 = 10.71 % wart. odnies. (ciągła cienka)